

管内検査用カメラ

管内検査用カメラ・内視鏡

ゲーターカム III



- 軽く丈夫なコンパクトタイプの制御機(コマンドモジュール)を装着した押込みカメラです。
- カメラ映像のモニター 確認と記録(コンパクトフラッシュカード使用)ができます。
- 3種類のケーブルリールから、目的に合ったシステムが選べ、排水管、取付管にあわせた選択ができるカメラです。
- 2種類のカメラヘッドが使えます。(管径φ30~100mm用、管径φ60~200mm用)
- オプションのナビトラックで埋設管探査ができます。

ケーブルリール

3種類のリールからお選びください。

ミニリール(写真中央)

外径寸法: W570×L440×H256mm
重量: 11.0kg
ケーブル長: 30m



スタンダード・リール(写真左・車輪付)

外径寸法: W850×L750×H420mm
重量: 18.2kg(60mケーブル)
24.9kg(120mケーブル)

スペシャリスト・リール(写真右・車輪付)

外径寸法: W813×L1168×H475mm
重量: 33.7kg
ケーブル長: 150m

制御器(コマンドモジュール)



動画記録はASFファイル(352×240)で記録します。
1GBのコンパクトフラッシュで、約90分の録画ができます。
付属ソフト(Flexisight[英語版])で静止画がとれます。
保存はJPEG、BMPファイルです。
モニターのFキー、カーソルキー、OKキーで映像、記録のスタート、ストップが簡単に行えます。

仕様

外径寸法: W360×L360×H200mm
重量: 4.5kg
画面: 6.4インチ
解像度: 640×480

大善建設(株)

管内検査用カメラ

カメラヘッド



ヘッド1: 使用管径30~100mm用

マニュアル・フォーカス
外径25mm
CCDカラーカメラ
LED照明
重量0.06kg



ヘッド2: 使用管径60~200mm用

固定フォーカス
外径50mm
自動水平
CCDカラーカメラ
LED照明
重量0.38kg

ナビトラック(オプション)



カメラヘッド基部のユニバーサル・フレキシに発信機を内蔵。
受信機(ナビトラック)で地上から管内のカメラ位置が特定できます。

